

ENI



Romania

AGIP CALIBRATION FLUID

F.T. PM 60/2008

AGIP CALIBRATION FLUID este un produs special pentru calibrarea pompelor de injecție ale motoarelor Diesel. Este aditivat antioxidant, antispumant și antirugină. Posedă o stabilitate chimică ridicată, o vâscozitate constantă, necesară efectuării probelor pe stand cu pompele de injecție și excelente proprietăți anticorozive.

Caracteristici (valori tipice)

Culoare	-	L 1
Viscozitate cinematică la 40 °C	mm²/s *	2,5
Punct de curgere	°C	<-30
Punct de inflamabilitate P.M. **	°C	90
Densitate la 15°C	kg/l	0,825
Protecție antirugină (apă sărată)	-	trece

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) P.M. = Pensky Martens (vas închis)

Utilizări

AGIP CALIBRATION FLUID este un produs pentru testarea și calibrarea pompelor de injecție ale motoarelor Diesel, dar care poate fi utilizat și în alte scopuri:

- **protecția sistemelor de injecție ale motoarelor Diesel pe perioade lungi de staționare;**
- **prelucrări prin electroeroziune;**
- **lubrifierea broșelor mașinilor unelte cu turații foarte ridicate.**

Specificatii

AGIP CALIBRATION FLUID îndeplinește cerințele specificației ISO 4113 pentru fluidele de testare și calibrare a pompelor de injecție pentru motoare Diesel.